



## Overlay - Technisches Datenblatt

---

<b>Produktbeschreibung:</b>	Abriebfeste Melaminfilme auf Basis von melaminimprägnierten Overlaypapieren unter Verwendung spezieller Additive
<b>Anwendung:</b>	<p>Beschichtung von Holzwerkstoffen auf KT-Pressen gemäß technisch technologischen Vorgaben</p> <p>Der Overlayfilm wird zur Abdeckung des Dekorfilmes eingesetzt mit dem Ziel der Herstellung einer hochabriebfesten Oberfläche in verschiedenen Abriebklassen.</p> <p>Die Qualität der Overlayfilme richtet sich nach kundenspezifischen Anforderungen.</p>
<b>Flächengewicht Rohpapier:</b>	22 – 68 g/m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen:</b>	Breiten bis 2650 mm Bogenlänge max. 6000 mm
<b>Lieferform:</b>	Bogenware
<b>Verpackung:</b>	Auf Basis der festgelegten Verpackungsvorschriften feuchtigkeitsgeschützt in PE-Folie eingeschlagen
<b>Lagerdauer:</b>	Maximal 2 Monate bei 20 C° und max. 60% Luftfeuchte in Originalverpackung

---